

hopeDongle -D02-4G



TIER 1
BloombergNEF

禾望电气获评彭博社
全球一级光伏逆变器制造商

性能特点



易用

- 支持RS485端口连接，即插即用
- 支持云平台监控服务
- 支持远程修改本地参数，远程固件升级



灵活

- 支持多种数据格式
- 支持快速适配各种设备



稳定

- 工业级元器件及设计，可在高温下工作
- 欠压保护，并内置硬件看门狗，故障时系统自动重启
- 实时监测在线状态

技术参数

型号	hopeDongle-D02-4G
外部接口	
电源口	DC5V~15V
数据输入方式	RS485 (9600bps)
数据输出方式	4G
采集波特率	9600bps (默认)
数据采集间隔	5分钟
通用参数	
防护等级	IP66
安装方式	USB接口
运行温度	-30°C ~ +65°C
硬件参数	
工作频率	EGSM900 / DCS1800 / PCS1900 / IMT2100
天线增益	824 ~ 960MHz 0.5dBi / 1710 ~ 2690MHz 1dBi
最高传输速率	10Mbps DL / 5Mbps UL
流量卡	m2m / Sim卡 (含5年流量)
软件参数	
应用层协议	Modbus-RTU
网络层协议	Modbus-TCP
参数设置	远程服务器