

# hopeComBox 2000



**TIER 1**  
BloombergNEF

禾望电气获评彭博社  
全球一级光伏逆变器制造商

## 性能特点

### 多种通讯

- 支持PLC、RS485、以太网、光纤等多种通讯方式
- 支持IEC 104、Modbus-RTU、Modbus-TCP等协议

### 安全可靠

- 内置SPD，安全性高
- 工作电压范围广

### 运维便捷

- 支持同时监控多台逆变器，批量修改参数
- 支持报警提示
- 支持USB 2.0接入

## 技术参数

型号	hopeComBox2000
<b>通讯接口</b>	
最大连接数量	30
RS485接口	5
以太网接口	RS485 / RJ45 / SFP / PLC
光纤交换机	2光2电光纤交换机
光纤终端盒	4进24出SC单模光纤终端盒
<b>供电参数</b>	
交流输入	90VAC ~ 240VAC, 50Hz / 60Hz
电网类型	单相, L + N + PE
<b>通用参数</b>	
工作温度	-40°C ~ +65°C
存储温度	-40°C ~ +70°C
工作湿度	5% ~ 95%, 无凝露
工作海拔	≤4000m
进出线方式	下进下出
进线规格	AC220V: 1.0mm户外型防紫外线导线
光缆	直径≤14mm单模光缆
<b>机械参数</b>	
尺寸 (宽*高*深)	410*700*175mm
重量	≤15kg